

P • I • N • T • U • R • A • S



Todo el color, de la mejor calidad!

FICHA TÉCNICA

SELLADOR NITROCELULÓSICO MULTITONOS

Los selladores Nitro celulósicos, se recomiendan como acondicionadores para muebles y superficies de madera. Su contenido de sólidos del 40% garantiza relleno, sellamiento rápido y una excelente preparación de la superficie.

PROPIEDADES

VISCOSIDAD 90-95 KU dilución 1:1

PESO POR GALON 3.4-3.5 Kg/gal

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

En madera demasiado porosa, es conveniente aplicar el sellador puro con espátula. En superficies no muy porosas, diluir el SELLADOR NITROCELULÓSICO con Thinner extrafino y aplicar con pistola. Aplicar las manos necesarias para cubrir totalmente los poros, dejando secar entre manos próximamente 5 minutos y esperar una hora para acabado final.

PREPARACIÓN DE LASUPERFICIE

La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa, mugre. Lijar la superficie manual o mecánicamente.

DILUCIÓN

Diluya con Thinner, en 1 parte de sellador nitro por 2 o 3 de Thinner.

APLICACIÓN

Brocha, pistola, espátula (puro), a 2 manos cruzadas, permitiendo un secado de 15 minutos entre capas. Se deja secar 1 hora antes de lijar hasta que la totalidad de los poros de la madera sean cubiertos. Retirar el polvillo y según el acabado que se desee obtener, aplicar la laca catalizada de acabado: Mate, Brillante o Semimate MULTITONOS. Aplicar una segunda mano aproximadamente 1 hora después, para obtener un mejor acabado. En maderas ya lacadas, es indispensable lijar bien antes de proceder a repintar.

SEGURIDAD Y AMBIENTE

Contiene productos inflamables. Utilice gafas, guantes, mascarilla. Manténgase fuera del alcance de los niños, en un lugar fresco y alejado del fuego. Evite el contacto con la piel y los ojos o la exposición prolongada a sus vapores. Utilícese en lugares bien ventilados.

PRESENTACIONES: Cuñete de 5 galones. Galón. 1/ 4 de galón.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en sitios ventilados donde protegidos de la humedad y las altas temperaturas. No apilar más de 4 cuñetes.

HOJA DE SEGURIDAD
SELLADOR NITROCELULÓSICO MULTITONOS

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Nombre Comercial:	SELLADOR NITRO 40% SOL
Nombre Técnico:	Sellador Nitro celulósico lijable para maderas.
Numero UN y Clase UN	1263 Líquido Inflamable
Empresa	Pinturas Multitonos SAS. Cra 58 #14-29 Puente Aranda, Bogotá, Colombia Tel: (1) 3099224 Telefax 2617472
Teléfonos de Emergencia	CISPROQUIM 18009146012 – 2886012

INFORMACION SOBRE COMPOSICIÓN

Solución de Nitrocelulosa, Tolueno, Xileno, Acetato de Isopropilo, Metanol, Resina Maleica, Estearato de Zinc, Plastificante, Disolvente No 3.

IDENTIFICACION DE RIESGOS

Inhalación	La inhalación prolongada puede ocasionar dolor de cabeza, náuseas, debilidad e irritación de vías de respiración.
Ingestión	Tóxica. Causa irritación de boca, garganta, esófago y estómago. Si es aspirado puede ocasionar serios daños a pulmones y en general al sistema respiratorio.
Contacto en la Piel	Contacto leve causa irritación leve y enrojecimiento. Contacto prolongado causa irritación severa y dermatitis.
Contacto en los Ojos	Enrojecimiento, visión borrosa e irritación.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación	Llevar a la persona afectada a un lugar aireado. Si hay respiración con dificultad colocar oxígeno y buscar atención médica inmediata. En caso de no respirar, suministrar respiración artificial y buscar atención médica de inmediato.
------------	--

Ingestión	Lavar boca y no inducir al vomito cuando la persona afectada se encuentre consciente. Buscar atención médica inmediata.
Contacto en la Piel	Lavar con agua y jabón el área afectada.
Contacto en los Ojos	Lavar con abundante agua y de ser necesario y buscar atención médica inmediata.

ACCIONES EN CASO DE INCENDIO

Líquido pastoso inflamable en presencia de llama, chispas o calor excesivo. La presencia de vapores en espacios cerrados puede ser explosiva. En caso de incendio usar polvo químico seco, espuma, CO₂. Nunca apagar con agua.

ACCIONES EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Utilizar todos los elementos de protección personal. Aislar el sitio de derrame de cualquier fuente de llama o chispas. Cubrir con material absorbente y recoger para disposición final de acuerdo con la autoridad ambiental correspondiente.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

No dejar al alcance de niños ni animales. Almacenar en lugares ventilados natural o mecánicamente. Proteger de húmedas y altas temperaturas. Mantener alejado de fuentes de calor o chispa.

PROTECCION PERSONAL

Protección Personal	Respirador con cartuchos para gases y vapores orgánicos. Manipular en lugares ventilados.
Protección de las manos	Guantes de caucho resistentes a productos químicos.
Protección del cuerpo	Peto de caucho resistente a productos químicos.
Protección de Ojos	Mono gafa de seguridad.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL PRODUCTO

Aspecto	Líquido viscoso.
Color	Transparente amarilloso.
Olor	Característico a Solventes.
Viscosidad (Stormer, 25 °C, Diluido 1:1)	90-95 KU
Densidad (Kg/gal)	3.4 – 3.5

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Producto estable en condiciones normales de almacenamiento.

INFORMACION TOXICOLÓGICA

No hay datos disponibles.

INFORMACION ECOLÓGICA

No verter en cuerpos de agua, en suelo o desagües. No hay datos cuantitativos acerca de los efectos sobre el medio ambiente.

DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

Se recomienda la disposición final mediante incineración por medio de empresas prestadoras de servicios de disposición final certificadas.

TRANSPORTE

El producto debe transportarse de acuerdo con las normas existentes para productos inflamables.

INFORMACION REGLAMENTARIA

Decreto 1609 de 31/07/202: Manejo y transporte de mercancías peligrosas.

INFORMACION ADICIONAL

La información que aparece en esta hoja de seguridad así como sus recomendaciones se ofrecen de buena fe siendo confiables, en todo caso será de entera responsabilidad del usuario determinar la aplicabilidad de dicha información.